

UNTERLAGSMATERIAL FÜR KLEBE-VINYLBÖDEN ZUR  
SCHWIMMENDEN VERLEGUNG UND TRITTSCHALLDÄMMUNG

# AkusTec-Matte Vinylboden Pro mit einseitigem Klebefilm und Vlies-Kaschierung 1,8 mm

**1 Rolle = 6,5 m<sup>2</sup>, 1000 mm Breite, 6500 mm Länge, Stärke 1,8 mm, Gewicht ca. 2,6 kg / m<sup>2</sup>**


- Für die schwimmende Verlegung von Dryback Klebevinyl bis zu 2,5 mm Stärke
- Kein spezieller Kleber für die Verklebung von Dryback notwendig
- Frei von Weichmachern, Formaldehyd oder Lösungsmitteln
- Erhöht und verbessert die Trittschalldämmung bis zu 15 dB
- Einfach, zeitsparend, schmutz- und staubfrei zu verlegen
- Sofort begehbar und nutzbar / ideal für Messebau oder Ladenbau
- Rückstandsfreie Demontage
- Erhöht den Gehkomfort
- Hochgefüllte schwere duroplastische Matte für ein ideales Liegeverhalten von Dryback
- Hohe Long Life Performance gegenüber leichteren, thermoplastischen Unterlagen
- Gleicht minimale Unebenheiten im Unterboden aus
- Das Maßänderungsverhalten des Oberbodenbelags ist höher, als bei einer vollflächigen Verklebung von Dryback mit dem Estrich

## Untergrund:

- Textile Bodenbeläge jeglicher Art müssen vorab entfernt werden.
- Untergrund muss dauerhaft trocken, eben, sauber, tragfähig, rissfrei, zug- und druckfest sein.
- Fliesenfugen müssen abgespachtelt werden.

## Verlegung:

- Verlegeanleitung auf der letzten Seite beachten!
- Mit der Fliesseite nach unten und spannungsfrei verlegen
- Leichtes Zuschneiden mit dem Cutter-Messer



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

ter Hürne GmbH & Co. KG  
Ramsdorfer Straße 5  
46354 Südlohn · Deutschland  
Telefon: +49 2862 701-0  
[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)



Inhalt/contents/contenu/  
inhoud/contenido: 6,5 m<sup>2</sup>

## GB

UNDERLAY MATERIAL FOR GLUE-DOWN LVT FLOORS FOR FLOATING INSTALLATION AND IMPACT SOUND INSULATION

### **AkusTec mat LVT Pro with one-sided adhesive film and fleece lining 1.8 mm**

1 roll = 6,5 m<sup>2</sup>, 1000 mm wide, 6500 mm length, thickness 1,8 mm. Weight approx. 2,6 kg / m<sup>2</sup>.

- For floating installation of dryback LVT up to 2.5 mm thickness
- No special adhesive is required for the glueing of dryback
- Does not contain plasticizers, formaldehyde or solvents
- Increases and improves impact sound insulation by up to 15 dB
- Simple, time-saving, dirt and dust free installation
- Immediately ready for use / ideal for exhibition stands or shop fitting
- Residue-free removal
- Increased walking comfort
- High fill, heavy, duroplastic mat for optimal dryback installation
- Increased long life performance in comparison with lighter thermoplastic underlays
- Compensates small unevennesses in the subfloor
- The dimensional stability of the top floor covering is not as high as when dryback is fully glued to the subfloor.

#### Subfloor:

- All types of textile floor coverings must be removed beforehand.
- The subfloor must be permanently dry, even, clean, stable, free from cracks, with high tensile strength and pressure resistance.
- Grout lines must be levelled.

#### Installation:

- Please follow the installation instructions!
- Install fleece side down without tension
- Easy to cut with a cutter

## FR

SOUS-COUCHE POUR SOLS DESIGN VINYLE COLLE EN PLEIN EN POSE FLOTTANTE ET ISOLATION ACCOUSTIQUE

### **Couche AkusTec design vinyle Pro avec film adhésif et couche non-tissée d'un coté 1.8 mm**

1 rouleau = 6,5 m<sup>2</sup>, 1000 mm de largeur, 6500 mm de longueur, épaisseur 1,8 mm. Poids env. 2,6 kg / m<sup>2</sup>.

- Pour la pose flottante du design vinyle Dryback jusqu'à 2.5 mm d'épaisseur
- Aucun adhésif spéciale nécessaire pour coller le Dryback
- Exempte de plastifiants, formaldéhyde et solvants
- Augmente et améliore l'isolation accoustique jusqu'à 15 dB
- Simple, rapide, propre et sans poussière à la pose
- Practicable immédiatement / idéal pour l'agencement de salons commerciaux et magasins
- Démontage sans résidus
- Amélioration du confort de marche
- Sous-couche thermodurcissable, haute densité, lourde pour une pose idéale du Dryback
- Performance élevée durable par rapport aux sous-couches thermoplastiques plus légères
- Compense des irrégularités minimales de la dalle
- La variation dimensionnelle du revêtement de sol est plus élevée que lors de la pose collée en plein du Dryback

#### Sous-sol:

- Enlever tous types de revêtements textiles avant la pose.
- Le support doit permanentement être sec, plan, propre, stable, exempt de fissures, et résistant à la pression et à la traction.
- Nivelier les joints entre le carreaux.

#### Pose:

- Veuillez respecter la notice de pose!
- Poser avec la côté non-tissé vers le bas sans tension
- Facile à couper avec un cutter

## NL

ONDERLEGMATERIAAL VOOR VINYLvloeren IN DE PLAKVERSIE VOOR EEN ZWEVENDE MONTAGE EN DEMPING VAN CONTACTGELUID

### **AkusTec-mat voor vinylvloeren in de PRO versie met eenzijdige lijm laag en vliesisolatie, 1,8 mm**

1 rol = 6,5 m<sup>2</sup>, 1000 mm breedte, 6500 mm lengte, dikte 1,8 mm. Gewicht ca 2,6 kg / m<sup>2</sup>.

- Voor een zwevende installatie van Dryback vloeren tot 2,5 mm dikte
- Geen speciale lijm voor het lijmen van de vloer noodzakelijk
- Vrij van weekmakers, formaldehyde of oplosmiddelen
- Vverlaagd en verbeterd het contactgeluid tot max. 15 dB
- Simpel, tijdbesparend, vuil- en stofvrij te installeren
- Direct te belopen / ideaal voor beurs en zaak
- Schone demontage
- Verhoging van de loopcomfort
- Gevulde, zware en duroplastische mat voor een ideale plaatsing van Dryback
- Long Life performance in vergelijking met een lichter, thermoplastische onderlegmat
- Compenseert minimale oneffenheden in de ondervloer
- Meer werking van de vloer dan bij het lijmen van een dryback op de estrik

#### Ondergrond:

- Alle soorten van textiele vloerbedekkingen moeten vooraf worden verwijderd.
- De ondergrond moet altijd droog, vlak, stevig, schoon, vrij van scheuren, trek- en drukvast zijn.
- Voegen tussen tegels moeten geëgaseerd worden.

#### Montage:

- Montageinstructie in aanmerking nemen!
- Vlieszijde naar beneden leggen – zonder spanning leggen
- Simpel met een universeel mes te snijden

## ES

MATERIAL DE BASE PARA SUELO DE VINILO PEGADO PARA COLOCACIÓN FLOTANTE Y AMORTIGUACIÓN DE RUIDO DE PASOS

### **Suelo de vinilo, estera AkusTec Pro con película adhesiva unilateral y laminado de vellón de 1,8 mm**

1 rollo = 6,5 m<sup>2</sup>, 1000 mm de anchura, 6500 mm largo, 1,8 mm de grosor. Peso aprox. 2,6 kg / m<sup>2</sup>.

- Para la colocación flotante de vinilo pegado Dryback de hasta 2,5 mm de grosor
- No es necesario ningún pegamento especial para el pegado de Dryback
- Libre de plastificantes, formaldehído y disolventes
- Incrementa y mejora la amortiguación de ruido de pasos hasta 15 dB
- Colocación sencilla, con ahorro de tiempo, exenta de suciedad y polvo
- Uso y circulación inmediatos / ideal para construcción de ferias y comercios
- Desmontaje exento de residuos
- Aumenta el confort al andar
- Estera de duroplástico pesado altamente cargado para un comportamiento ideal de emplazamiento de Dryback
- Prestación elevada de larga vida con relación a bases termosplásticas ligeras
- Compensa mínimas irregularidades en el suelo
- El comportamiento de modificación de medidas del recubrimiento superior es más elevado que en un pegado del Dryback sobre toda la superficie con el pavimento.

#### Subsuelo:

- Todos los tipos de pavimentos textiles deben eliminarse de antemano.
- El subsuelo debe estar permanentemente seco, nivelado, limpio, estable, libre de grietas, con alta resistencia a la tracción y a la presión.
- Nivelar las juntas entre los azulejos.

#### Colocación:

- ¡Observar las instrucciones de colocación!
- Colocar sin tensiones y con el lado del alicatado hacia abajo
- Recorte sencillo con el Cutter

**PL**

MATERIAŁ PODKŁADOWY DO PRZYKLEJENIA WINYLOWYCH PODŁÓG INSTALOWANYCH  
W WERSJI NA PŁYWAJĄCO ORAZ REDUKCJI ODGŁOSÓW DŹWIĘKOWYCH

**Mata AkusTec Vinyl Floor Pro z jednostronną folią samoprzylepną i laminowana włókniną 1,8 mm**

1 rolka = 6,5 m<sup>2</sup>, szerokość 1000 mm, długość 6500 mm, grubość 1,8 mm, waga ok. 2,6 kg / m<sup>2</sup>

- materiał podkładowy samoprzylepny do montażu na pływająco winyli o grubości do 2,5 mm w wersji Dryback/PRO.
- instalacja bez konieczności stosowania specjalnego kleju do klejenia Dryback
- podkład wolny od plastyfikatorów, formaldehydu lub rozpuszczalników
- zwiększa i poprawia izolację akustyczną przy chodzeniu do 15 dB
- łatwy, oszczędzający czas, wolny od brudu i kurzu
- możliwość natychmiastowego chodzenia i użytkowania/idealny w zastosowaniu do zabudowy targowej lub salonów sprzedaży
- łatwy i prosty demontaż
- lepszy komfort chodzenia
- wysokiej gęstości, ciężka mata termoutwardzalna dla idealnego obciążenia Dryback
- wysoka wydajność Long Life w porównaniu z lżejszymi, termoplastycznymi podkładami
- wyrównuje minimalne nierówności podłoża
- odporność wykładziny podłogowej na zmiany wymiarów jest większa niż w przypadku klejenia na całej powierzchni drybacku z jastrychem

**Podłoże**

- wszelkiego rodzaju wykładziny tekstylne muszą być wcześniej usunięte.
- podłoże musi być trwale suche, równe, czyste, nośne, wolne od pęknięć, odporne na rozciąganie i ściskanie.
- spoiny/fugi pomiędzy płytkami muszą zostać zaszpachlowane.

**Montaż:**

- zapoznaj się z instrukcją układania na ostatniej stronie!
- zainstaluj stronę włókniną w dół bez napięcia
- łatwe do cięcia za pomocą noża

# Verlegung | Installation

